

FL-300R

- Λειτουργία ασύρματου φλας
- Αριθμός οδηγού 28 (ISO 200)
- Επιλογή λειτουργιών TTL Auto, Manual και RC
- Έλεγχος ρυθμίσεων κατευθείαν από την οθόνη LCD της μηχανής
- Κόμπακτ βάρος μόλις 97g
- Χωράει 2 μπαταρίες AAA (προτείνεται: αλκαλικές ή NiMH)



Εξαιρετικά κόμπακτ ασύρματος φωτισμός

Ελαφριά αλλά πανίσχυρη, αυτή η compact μονάδα φλας επιτρέπει τον ευέλικτο και δημιουργικό φωτισμό - ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Δεν υπάρχουν ενοχλητικά καλώδια χάρη στην ασύρματη λειτουργία τηλεχειρισμού (RC) του. Η σχεδιάσή του περιλαμβάνει επίσης μια κεφαλή ανάκλασης για έμμεσες φωτογραφίες σκηνικών με φλας και ρύθμιση του φωτισμού για αντικείμενα σε κοντινή απόσταση. Το φλας FL-300R έχει οδηγό αριθμό 28 σε ISO 200 και μπορείτε να το χειριστείτε απευθείας από την οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής. Αλλά διαθέτει και ενσωματωμένη ευρεία οθόνη για κάλυψη μέχρι το οπτικό πεδίο ενός φακού Micro Four Thirds με εστιακή απόσταση 9mm.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οδηγός αριθμός

ISO 200	Οδηγός Αριθμός GN 28 / Οδηγός Αριθμός GN 17 *
ISO 100	Οδηγός Αριθμός GN 20 / Οδηγός Αριθμός GN 12 *
	* Χρήση του ενσωματωμένου μεγάλου πλαισίου

Τροφοδοσία

Πηγή τροφοδοσίας	2 AAA μπαταρίες
------------------	-----------------

Διαστάσεις

Γωνία πυροδότησης

Στα 14mm	Καλύπτει το σχετικό πεδίο θέασης
Στα 9mm	Καλύπτει το σχετικό πεδίο θέασης κατά τη χρήση του ενσωματωμένου πλαισίου

Λειτουργίες φλας

Λειτουργίες	TTL-AUTO, MANUAL, RC
-------------	----------------------

Γωνίες κλίσης

Πάνω / Κάτω	60° / 30°
-------------	-----------

Ασύρματος έλεγχος φλας

Αριθμός καναλιών	1 κανάλι
Ομαδική ρύθμιση	2 ομάδες