

Φακός ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm 1:2.8-4.0 SWD

- 5.0x zoom
- Σύστημα Supersonic Wave Drive AF
- Εξαιρετικά ευρεία γωνία
- Προστασία από σκόνη και σταγόνες νερού



Φωτεινός και γρήγορος ευρυγώνιος zoom

Για να συνοδεύσει την κυκλοφορία της νέας E-3 επαγγελματικής μηχανής D-SLR, η Olympus επεκτείνει τη γκάμα των φακών ZUIKO DIGITAL, οι οποίοι είναι συμβατοί με όλες τις φωτογραφικές μηχανές που εφαρμόζουν το πρότυπο των Τεσσάρων Τρίτων. Μεταξύ των νέων φακών υπάρχουν τα εκπληκτικά μοντέλα ZUIKO DIGITAL με SWD (Μοτέρ Υπερηχητικών Κυμάτων), τα οποία επιτυγχάνουν τις υψηλότερες ταχύτητες αυτόματης εστίασης στον κόσμο και θέτουν νέο σημείο αναφοράς για την επαγγελματική ευελιξία και απόδοση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εστιακή απόσταση

Εστιακή απόσταση	12 - 60 mm
Εστιακή απόσταση (ισοδύναμη με 35mm)	24 - 120 mm

Δομή φακού

Δομή φακού	14 στοιχεία / 10 ομάδες
Ασφαιρικά στοιχεία φακού	2 (1 είναι στοιχείο γυαλιού ED)
Στοιχεία φακού ED	1 / 2 Φακός super ED
Μηχανισμός φακού	Εσωτερική εστίαση με πλέοντα μηχανισμό
Οπτική γωνία	84 - 20°
Ελάχιστη απόσταση εστίασης	0,25 μ.
Μέγιστη μεγέθυνση εικόνας	0,28x (Four Thirds) / 0,56x (μορφή 35mm)

Διάφραγμα

Αριθμός λεπίδων διαφράγματος	7 Κυκλικό διάφραγμα για φυσικό θόλωμα του φόντου
Μέγιστο διάφραγμα	1:2.8 (ευρυγώνιος) / 1:4.0 (τηλεφακός)
Ελάχιστο διάφραγμα	1:22

Διαστάσεις

Διάμετρος φίλτρου	72 mm
Διαστάσεις	79,5 χιλ Ø, 98,5 mm
Βάρος	575 g

Συμβατότητα

Συμβατό με το μετατροπέα τηλεφακού EC-20	Ναι
Συμβατότητα με τον μετατροπέα τηλεφακού EC-14	Ναι
Συμβατότητα με το σωλήνα προέκτασης EX-25	Ναι μέγιστη μεγέθυνση εικόνας: 0,58x

Κάλυμα & Καπάκι

Καπάκι φακού	LC-72B (72mm)
Παρασολέιγ	LH-75B