

M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO

- Το Sync IS 5 αξόνων συγχρονίζει το ενσωματωμένο IS της μηχανής με το IS του φακού για να αποδώσει εξαιρετικά ευκρινείς φωτογραφίες και ταινίες
- Χάρη στη δεξιοτεχνία κατασκευής του φακού Zuiko προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας
- Ελάχιστη απόσταση εστίασης 1,4 μέτρων περίπου, για εξαιρετική δυνατότητα λήψης
- Μέγεθος που δεν θα σας βαραίνει και χωράει άνετα στη χειραποσκευή σας
- Συμπαγής, ανθεκτική κατασκευή που προστατεύει από τη σκόνη/ τις κηλίδες/τον πάγο και διασφαλίζει εξαιρετική φορητότητα και πρόσθετη λειτουργικότητα για οποιαδήποτε αποστολή
- Επίστρωση νάνο Z για σημαντική μείωση των αντανάκλασεων και ειδώλων
- Αυτόματη εστίαση υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακρίβειας που σας προσφέρει τις εικόνες που θέλετε
- Αποκλειστικό κουμπί Fn για γρήγορη πρόσβαση σε 27 λειτουργίες που μπορείτε να αντιστοιχίσετε



Εξαιρετική φορητότητα

Ο φακός M.Zuiko Digital ED 300mm F4 IS PRO είναι ένα όργανο ακριβείας με πεντακάθαρη οπτική απόδοση σε όλη την εικόνα - και όλα αυτά σε ένα μικρό μεταλλικό σώμα. Το γρήγορο διάφραγμα 4,0 σάς εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο για εξαιρετική ποιότητα εικόνας, σε συνδυασμό με το ταχύτερο σύστημα Sync IS 5 αξόνων, το οποίο λειτουργεί με συμβατές φωτογραφικές μηχανές OM-D. Με βάρος μόλις 1.270 g, αυτός ο φακός είναι έως και 75% πιο ελαφρύς από τους φακούς SLR των ανταγωνιστών.

*Από τον Δεκέμβριο του 2015. Μεταξύ μηχανών με ανταλλάξιμους φακούς.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εστιακή απόσταση

Εστιακή απόσταση	300 mm
Εστιακή απόσταση (ισοδύναμη με 35mm)	600 mm

Δομή φακού

Δομή φακού	17 στοιχεία / 10 ομάδες
Στοιχεία φακού ED	3 (Super ED)
Στοιχεία HR	3
Στοιχεία E-HR	1
Μέθοδος εστίασης	Τεχνολογία αυτόματης εστίασης με αισθητήρα AF (MSC)
Οπτική γωνία	4,1°
Ελάχιστη απόσταση εστίασης	1,4 μ.
Μέγιστη μεγέθυνση εικόνας	0,24x (Micro Four Thirds) / 0,48x (μορφή 35mm)
Ελάχιστο μέγεθος πεδίου	72 x 54 mm

Διάφραγμα

Μέγιστο διάφραγμα	F4
Ελάχιστο διάφραγμα	F22
Αριθμός λεπίδων διαφράγματος	9 Κυκλικό διάφραγμα για φυσικό θόλωμα του φόντου

Σταθεροποιητής εικόνας

Τύπος	VCM
Πραγματικό εύρος αντιστάθμισης	Έως 6 βήματα EV* (Sync IS 5 αξόνων)
	Έως και 4 βήματα EV (IS φακού)
	* Από τον Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τις οδηγίες CIPA, όταν γίνεται διόρθωση σε δύο άξονες (yaw και pitch). Όταν είναι απενεργοποιημένη η σταθεροποίηση εικόνας ενδιάμεσης απελευθέρωσης.

Διαστάσεις

Διάμετρος φίλτρου	77 mm
Μήκος	227 mm / 280 mm (Κάλυμμα σε σύμπτυξη / Αφαίρεση καλύμματος)
Διάμετρος	92,5 mm
Βάρος	1270 g (χωρίς προσαρμογέα τριπόδου) 1475 g (με προσαρμογέα τριπόδου)

Κάλυμμα & Καπάκι

Καπάκι φακού	LC-77B
Παρασολέιγ	(Ενσωματωμένο)

Εφαρμογή

Προτεινόμενες χρήσεις	Χαμηλός φωτισμός
	Φυσικό
	Σπορ
	Ταξίδι

Επαγγελματικές δυνατότητες

Αντοχή στη σκόνη, το νερό και το ψύχος	Ναι
Ασφάλεια για το παρασολέιγ	Σταθερή τοποθέτηση
Κουμπί L-Fn	Ναι
Μηχανισμός χειροκίνητης εστίασης (MF)	Ναι

Συνδυασμοί μετατροπών

MC-14	
Μέγιστη μεγέθυνση εικόνας	0,34 x (τηλεφακός)
	0,67 x (ισοδ. 35mm)
	50,9 x 38,2 mm (τηλεφακός)
MC-20	
Μέγιστη μεγέθυνση εικόνας	0,48 x (τηλεφακός)
	0,96 x (ισοδ. 35mm)
	36 x 27,1 mm (τηλεφακός)

Συμβατότητα

Συμβατότητα με τον μετατροπέα τηλεφακού MC-14	Ναι
Συμβατότητα με τον μετατροπέα τηλεφακού MC-20	Ναι